

REGULAMIN KOPANIA I PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONYWANIA PRAC KAMIENIARSKICH NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W OPOLU

1. Kopanie grobów, prowadzenie robót budowlanych oraz wykonywanie prac kamieniarskich na cmentarzach komunalnych w Opolu może być prowadzone wyłącznie w dniach i godzinach urzędowania Administracji Cmentarzy Komunalnych tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 , z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Przy wykonywaniu prac związanych z kopaniem grobu ziemnego lub murowanego należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczyć miejsce pod pochówek, w szczególności poprzez:
 - a) odkładanie urobku na maty lub folie rozłożone wokół grobu, dotyczy prac na kwaterach zagospodarowanych.
 - b) wywóz urobku na miejsce wyznaczone przez Administrację Cmentarzy Komunalnych (dotyczy nowych kwater)
 - c) zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zniszczeniem sąsiednich grobów,
 - d) zabezpieczenie wykopu tak aby nie stanowił zagrożenia np. poprzez ogrodzenie miejsca prac białą-czerwoną taśmą,
3. Przygotowanie wykopu pod grób ziemny lub murowany odbywa się ręcznie, bądź przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego dopuszczonego przez Administrację Cmentarzy Komunalnych.
4. Grób powinien być wykopany/przygotowany najpóźniej do godziny 9:00 w dniu pogrzebu.
5. Przez roboty budowlane lub kamieniarskie wykonywane na cmentarzach komunalnych rozumie się w szczególności :
 - a) budowę grobu murowanego,
 - b) ustawienie nagrobka,
 - c) renowację nagrobka,
 - d) drobne prace kamieniarskie, takie jak :
 - osadzenie lub zdjęcie akcesoriów (wazon, lampion, krzyż, fotografia itp.)
 - wykucie, osadzenie i odnowienie liter,
 - uzupełnianie spoin
 - demontaż i montaż tablic
 - prostowanie nagrobka bez jego rozbiórki
 - prace betoniarskie
6. Wykonawca robót budowlanych lub kamieniarskich ma obowiązek zapoznać się z terenem prac, dokonać niezbędnych pomiarów oraz w razie wątpliwości skontaktować się z Administracją Cmentarzy Komunalnych.
7. Roboty budowlane lub kamieniarskie mogą być wykonywane po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Administrację Cmentarzy Komunalnych i wniesienia stosownych opłat, wynikających z uchwał Rady Miasta Opola.
8. Zezwolenie wydaje się wyłącznie na roboty w miejscach, za które uregulowane są obowiązujące opłaty.

9. Roboty budowlane lub kamieniarskie mogą być prowadzone po uprzednim przekazaniu Wykonawcy robót terenu przez Administrację Cmentarzy Komunalnych, a w przypadku grobu murowanego – po wytyczeniu miejsca pod budowę.
10. Przed przekazaniem terenu i rozpoczęciem robót budowlanych lub kamieniarskich Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia projektu nagrobka z naniesionymi wymiarami. Projekt ten musi zostać zatwierdzony przez Administrację Cmentarzy Komunalnych. W przypadku niezastosowania się do wymogów określonych wyżej Administracja Cmentarza może zażądać przebudowy nagrobka na wyłączny koszt dysponenta grobu. Projekty przyjmowane są drogą elektroniczną na adres nagrobki@zk.opole.pl bądź składane osobiście w siedzibie Administracji Cmentarzy Komunalnych.
11. Wykonawca robót zobowiązany jest do okazania zezwolenia na prowadzenie prac na cmentarzu na każde żądanie przedstawiciela Administracji Cmentarzy Komunalnych.
12. Usługi kamieniarskie i budowlane na cmentarzach mogą wykonywać podmioty gospodarcze posiadające wpis do ewidencji gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców, po zgłoszeniu Administracji Cmentarzy Komunalnych zamiaru wykonania usługi i uzyskaniu stosownego zezwolenia.
13. Wykonawca zobowiązany jest podpisać oświadczenie o posiadaniu polisy OC i zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem a także oświadczenie zawierające wykaz imienny osób, które będą wykonywać prace na cmentarzu i posiadają aktualne szkolenia BHP.
14. Wykonawca robót kamieniarskich, budowlanych i innych ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób poszkodowanych i Administracji Cmentarzy Komunalnych za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi usługami.
15. Zauważone uszkodzenia nagrobków, roślin i infrastruktury w pobliżu planowanych prac Wykonawca powinien zgłosić Administracji Cmentarzy Komunalnych przed przystąpieniem do prac.
16. Niedozwolone jest składowanie na terenie cmentarza jakichkolwiek odpadów w tym w szczególności betonowych, elementów kamiennych i innych pozostałości po wykonanych robotach.
17. Wykonawca zobowiązany jest zachować czystość i porządek na terenie na którym są wykonywane roboty, a po ich zakończeniu do uporządkowania terenu i jego najbliższego otoczenia, doprowadzenia go do stanu pierwotnego, wraz z naprawieniem ewentualnych szkód powstałych w trakcie robót. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach budowlano–montażowych do pojemników ustawionych na terenie cmentarza lub bezpośrednim jego sąsiedztwie.
18. Przygotowanie, mieszanie i składowanie zaprawy betonowej oraz składowanie materiałów budowlanych nie może odbywać się bezpośrednio na alejkach cmentarnych. Alejki cmentarne należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem np. folią budowlaną, matą wodoszczelną, płytą OSB itp. Niedozwolone jest wylewanie wody do studzienek przy punktach z wodą po myciu akcesoriów służących do przygotowania zapraw, klejów itp.

19. Roboty na terenie cmentarza powinny być wykonywane w sposób nie zakłócający spokoju, powagi miejsca oraz nie powinny kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb, roboty należy wstrzymać do czasu zakończenia ceremonii pogrzebowej.
20. Niedozwolone jest tarasowanie przejazdów i parkowanie pojazdów na pasach zieleni. W przypadku braku możliwości zaparkowania w pobliżu miejsca wykonywania robót, należy rozładować przywiezione materiały i ustawić pojazd w miejscu, gdzie nie będzie blokował przejazdu innym użytkownikom cmentarza.
21. Po zakończeniu montażu nagrobka wykonawca ma obowiązek zgłosić zakończenie realizacji robót Administracji Cmentarzy Komunalnych.
22. Wykonawca zobowiązany jest do respektowania wszelkich uwag i zaleceń wydawanych w trakcie wykonywania prac przez pracownika Administracji Cmentarzy Komunalnych, związanych z wykonywanymi pracami.
23. Przy prowadzeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, w szczególności budowlanego, bhp i sanitarnego.
24. Za prawidłowe prowadzenie prac i jakość użytych materiałów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
25. Na Cmentarzach Komunalnych w Opolu obowiązują następujące wymiary grobów (długość x szerokość x głębokość wyrażone w metrach)
 - a) ziemny pojedynczy 2m x 1m x 1,7m
 - b) ziemny podwójny 2m x 1,8m x 1,7m
 - c) ziemny urnowy 1m x 0,6m x 0,7m
 - d) dziecięcy 1,2m x 0,6m x 1,2m
 - e) murowany urnowy 1m x 0,6m x 0,7m (stan surowy 0,9m x 0,5m x 0,7m)
 - f) groby murowane pojedyncze 2,5m x 1,3m x 0,8m (stan surowy 2,3m x 1,1m x 0,8m)
 - g) groby rodzinne murowane, dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą 2,5m x 1,3m x 1,6m (stan surowy 2,3m x 1,1m x 1,6m)
 - h) groby rodzinne murowane, w których trumny mają być składane obok siebie na jednym poziomie, powinny mieć oddzielne dla każdej trumny komory o wymiarach (stan surowy 2,3mx1,1m x 0,8m). Komory powinny być od siebie oddzielone murem, niezależnie od głębokości grobu.
 - i) Nad każdą trumną składaną w grobie murowanym powinno być założone sklepienie.
26. Odległości pomiędzy grobami i rzędami grobów wynoszą:
 - a) ziemnymi – 0,5m
 - b) murowanymi urnowymi - 0,5m
 - c) murowanym 0,5m (w stanie surowym 0,8m).
27. Na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic grobu. Do powierzchni zajmowanej przez grób nie zalicza się odstępów pomiędzy grobami i przejść pomiędzy rzędami grobów. Maksymalna wysokość nagrobka to: pojedynczy i podwójny ziemny, murowane pojedyncze i rodzinne - 2m oraz ziemny urnowy, dziecięcy i murowany urnowy – 1m. Niedopuszczalne jest nieuzasadnione podwyższanie nagrobka, niedostosowanie jego lokalizacji względem pozostałych nagrobków w danym rzędzie oraz niedostosowanie wymiarów do wytycznych. W przypadku stwierdzenia

nieprawidłowości, wykonawca i dysponent grobu będzie zobowiązany do przebudowy nagrobka na własny koszt, zgodnie z zaleceniami Administracji Cmentarzy Komunalnych.

28. Dysponent grobu może zagospodarować otoczenie grobu, czyli połowę szerokości przejścia między sąsiednimi grobami i połowę szerokości przejścia między rzędami, przy zapewnieniu swobodnego dostępu do sąsiednich grobów, wyłącznie za zgodą i na warunkach Administracji Cmentarzy Komunalnych.

29. Do zagospodarowania terenu mogą być użyte wyłącznie:

a) materiały sypkie: żwir, grys,

b) materiały antypoślizgowe: kostka granitowa, betonowa.

Na części rozbudowanej starego cmentarza (RSC) na nowych kwaterach dopuszcza się jedynie materiał sypki.

30. Na alejach Cmentarzy Komunalnych obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów posiadających stalowe gąsienice (dojazd do kwater grzebalnych za pomocą lawety). Na terenie cmentarza obowiązują przepisy ruchu drogowego, jak na drogach publicznych z tym, iż ograniczenie prędkości pojazdów wynosi 5 km/h.

31. Zabrania się pozostawiania włączonych silników i przewożenia osób pojazdami do tego nieprzeznaczonymi lub nieprzystosowanymi.

32. Kierownik Administracji Cmentarzy Komunalnych ma prawo przerwać prowadzone prace, jeżeli stwierdzi naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.

33. W przypadku rażącego naruszenia, bądź notorycznego nie stosowania się danego wykonawcy do postanowień regulaminu kierownik Administracji Cmentarzy Komunalnych może nie wyrazić zgody na wykonywanie robót na terenie cmentarza przez tego Wykonawcę.

34. W dniach 30 i 31 października obowiązuje zakaz prowadzenia wszelki prac kamieniarskich i brukarskich na terenach cmentarzy komunalnych w Opolu.

35. W szczególnych przypadkach np. w okresach poprzedzających święta: Święta Wielkanocne, Święta Bożego Narodzenia, Kierownik Administracji Cmentarzy Komunalnych może wprowadzić czasowy zakaz prowadzenia robót.